

Typ DKG-B



Schlauch aus synthetischem Gummi, textilverstärkt, nach DIN 73379 Typ B als Förderleitung für technische Medien

- Verschleißfest und flexibel
- Verwendbar für Super- und Dieselmotoren, die meisten Hydraulikflüssigkeiten, Schmierstoffe, Kühlmittel und wässrige Lösungen.
- Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C

Aufbau / Werkstoff: Innenschicht aus synthetischem NBR Kautschuk, Außenschicht aufvulkanisiertes Textilgeflecht als Druckträger.

Bezeichnung	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck bei 23°C [bar]	Min. Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Artikel-Nr.
DKG - B 2 *	3,2	7,0	1,9	10	40	40	3,2	0201010085
DKG - B 3 *	4,5	9,5	2,5	10	40	50	6,0	0201010086
DKG - B 4	5,5	10,5	2,5	10	40	50	7,0	0201010087
DKG - B 6	7,5	12,5	2,5	10	40	65	8,9	0201010088
DKG - B 8	9,0	14,0	2,5	10	40	65	10,2	0201010089
DKG - B 10 *	11,5	17,5	3,0	10	40	95	15,9	0201010090
DKG - B 13 *	14,0	22,0	4,0	10	40	120	27,3	0201010091

Montage mit TECALAN Pressanschlüssen ist genereller Standard.

Mit * gekennzeichnete Abmessungen werden nach Bedarf produziert und können auf Anfrage geliefert werden.

Die angegebenen Daten beziehen sich auf Standard-Prüfbedingungen (23°C +/- 5°C)